

# Alüminyum Pasta

- Doypack Poşet 1 kg
- PP Torba 35 kg (1 kg x 35 Adet Doypack Poşet)
- Palet 1400 kg (35 kg x 40 Adet PP Torba)



# Alupore NH 60

## Alüminyum Pasta

### ÜRÜN TANIMI

Alüminyum Pasta (su bazlı)

### KULLANIM ALANI

- Gaz beton (AAC)
- Metalik pigment boya üretiminde
- Boya üretiminde
- Teknik kimyasallarda

TEKNİK ÖZELLİKLER	Aktif Alüminyum	D50 Malvern	Sieve Residue 45 µm	Katı Madde
ALUPORE NH 60	Minimum %92	Ortalama 25 µm	Ortalama %20	% 75 ± 2

### DEPOLAMA

Kapalı, kuru ortamlarda depolayın. Kullanıma kadar ambalajında muhafaza edin. Depolama alanında sigara içmeyin, kıvılcım ve ateş kaynağından kaçınınız; asit, oksitleyici malzemeler ve diğer kimyasal maddeler ile birlikte depolamayın.

### RAF ÖMRÜ

Kapalı ortamda 4 aydır.

### TEHLİKELERİN TANIMI



**H302** Yutulması halinde zararlıdır.

**P264** Elle temastan sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.



Abdurrahmangazi Mh. Bennur Sk.  
Sancaktepe İş Merkezi C Blok K:4 D:14  
Sancaktepe / İstanbul - Türkiye

+90 216 504 77 94

+90 532 684 24 64

www.gri-beyaz.com.tr

info@gri-beyaz.com.tr

# Alupore NH 50

## Alüminyum Pasta

### ÜRÜN TANIMI

Alüminyum Pasta (su bazlı)

### KULLANIM ALANI

- Gaz beton (AAC)
- Metalik pigment boya üretiminde
- Boya üretiminde
- Teknik kimyasallarda

TEKNİK ÖZELLİKLER	Aktif Alüminyum	D50 Malvern	Sieve Residue 45 µm	Katı Madde
ALUPORE NH 50	Minimum %92	Ortalama 20 µm	Ortalama %15	% 75 ± 2

### DEPOLAMA

Kapalı, kuru ortamlarda depolayın. Kullanıma kadar ambalajında muhafaza edin. Depolama alanında sigara içmeyin, kıvılcım ve ateş kaynağından kaçınınız; asit, oksitleyici malzemeler ve diğer kimyasal maddeler ile birlikte depolamayın.

### RAF ÖMRÜ

Kapalı ortamda 4 aydır.

### TEHLİKELERİN TANIMI



H302 Yutulması halinde zararlıdır.

P264 Elle temastan sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.



Abdurrahmangazi Mh. Bennur Sk.  
Sancaktepe İş Merkezi C Blok K:4 D:14  
Sancaktepe / İstanbul - Türkiye

+90 216 504 77 94

+90 532 684 24 64

www.gri-beyaz.com.tr

info@gri-beyaz.com.tr

# Alupore NH 45

## Alüminyum Pasta

### ÜRÜN TANIMI

Alüminyum Pasta (su bazlı)

### KULLANIM ALANI

- Gaz beton (AAC)
- Metalik pigment boya üretiminde
- Boya üretiminde
- Teknik kimyasallarda

TEKNİK ÖZELLİKLER	Aktif Alüminyum	D50 Malvern	Sieve Residue 45 µm	Katı Madde
ALUPORE NH 45	Minimum %92	Ortalama 20 µm	Minimum %90	% 75 ± 2

### TİPİK ÖZELLİKLERİ

- İnce alüminyum pasta.
- Pul yapıda katmanlar.
- Düşük yoğunluklu (< 450 kg/m<sup>3</sup>) gazbeton üretiminde kullanılır.

### UYGULAMA ALANLARI

- Gazbeton üretiminde
- Sıva
- Teknik Kimyasallarda

### DEPOLAMA

Kapalı, kuru ortamlarda depolayın. Kullanıma kadar ambalajında muhafaza edin. Depolama alanında sigara içmeyin, kıvılcım ve ateş kaynağından kaçınınız; asit, oksitleyici malzemeler ve diğer kimyasal maddeler ile birlikte depolamayın.

### RAF ÖMRÜ

Kapalı ortamda 4 aydır.

### TEHLİKELERİN TANIMI



**H302** Yutulması halinde zararlıdır.

**P264** Elle temastan sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.



Abdurrahmangazi Mh. Bennur Sk.  
Sancaktepe İş Merkezi C Blok K:4 D:14  
Sancaktepe / İstanbul - Türkiye

+90 216 504 77 94

+90 532 684 24 64

www.gri-beyaz.com.tr

info@gri-beyaz.com.tr