



Hobi Alçısı

- Doypack Poşet 1 kg
- PP Torba 35 kg (1 kg x 35 Adet Doypack Poşet)
- Palet 1400 kg (35 kg x 40 Adet PP Torba)



Hobi Alçısı

ÜRÜN TANIMI

Heykel (el, ayak, yüz, anıt), mimari dekorasyon, süsleme, dekoratif ürünler, sanatsal ürün ve eserlerde estetik görünümlerinin sağlanmasında kullanılan ideal su bazlı malzemedir.

Kurallara uyarak kullanılması halinde normal bir betonarme betonuna kıyasla dört katı daha fazla mukavemettir. Basma mukavemeti 1200 kg/cm²'dir.

El, ayak, çiçekli böcekli zengin süslemelerde, büst tarzı eserlerde saç teline varıncaya kadar ince detay alınabilen bir malzemedir. Ölçü hassasiyeti maksimumdur. Su ile temas olacak yerlerde ise bezir yağı veya silikon bazlı şeffaf boya ile boyanarak, alınacak tedbirle birlikte emniyetli bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca cam elyafı veya diğer elyaflarla sorunsuz şekilde takviye edilerek yapılacak uygulamalara da uygundur. Çok sert bir eşya üretilmek istendiğinde metalik boya uygulanarak metal görünümlü objeler üretilebilir.

Ürünle beraber Aljinat Kalıp Ajanı ve RTV-2 kalıp silikonları önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Beyazlık	%97
Su/Alçı Oranı (%)	35
Alçı-Su Karıştırma Oranı (ağırlık olarak)	100/35
Hemihidrat İçeriği (%)	>90
Priz Başlangıcı (dk)	45 - 60
Yayıma Çapı (mm)	200-250
Basınç Mukavemeti (kg/cm ²)	>1200

KULLANIM ALANLARI

- Heykel, model, kalıp vb. işlerde
- Silikon kalıplara figür dökümünde

KULLANIM TALİMATI

Önce su alınır, alçı üzerine ilave edilerek pürüzsüz kıvam elde edene kadar karıştırınız. El mikseri ya da uygun bir çubukla eziniz. Boza kıvamına getiriniz. 100 gr Alçı 35 ml su hesabıyla boza kıvamına getirilen alçı kalıba dökülür. Hafif titreştirme, boşlukları doldurma ve köpük atmaya yardımcı olur. Maksimum sertleşme zamanı 1 saattir. Alçıda hatalı yerleri falçata veya uygun bir bıçakla düzeltebilirsiniz. Tam sertleşmeden 3 saat sonra çok aceleniz yoksa ertesi gün sprey boyalarla ya da su bazlı boyalarla boyabilirsiniz.

RAF ÖMRÜ

Raf ömrü ambalaj tipine bağlıdır. Kuru koşullarda ve orijinal ambalajında saklandığında, ürün üretim tarihinden itibaren başlayan ve ambalaj üzerinde bulunan raf ömrüne sahiptir.

DEPOLAMA

Kapalı ve kuru ortamda depolanmalıdır. Alçı bazlı ürünlerin, açık alanda, aşırı rutubetli ortamlarda depolanması tavsiye edilmez. Nemli ortamlar, alçıların fiziksel özelliklerinde değişikliklere neden olur.



Abdurrahmangazi Mh. Bennur Sk.
Sancaktepe İş Merkezi C Blok K:4 D:14
Sancaktepe / İstanbul - Türkiye

+90 216 504 77 94

+90 532 684 24 64

www.gri-beyaz.com.tr

info@gri-beyaz.com.tr